FFFTP

接続(<u>C</u>) クイック接続(Q) 17時(P)	Ctrl+C Ctrl+Q			8	6
ホストの設定(<u>H</u>) 設定(S) 終了(S)	,	日付 2007/06/21 16:03 2007/06/21 15:16 2008/06/11 16:23	名前 	日付	

(1)]FFFTP を起動します。

(2)[接続]-[ホストの設定]を選択します。

		^	新規ホスト(N)
			新規ゲルーフ°(<u>G</u>).
			設定変更(M)
			削除(<u>D</u>)
			↑ ↓
		=	ヘルプ
		~	

(3)新規ホストをクリック

T 200 2 2 0 2 1 1 1 1	www.ドメイン ••• 7
ューザ名(U) FTPユーザ名 •••• 3	パスワード/パスフレーズ(P)
コーカルの初期フォルダ(<u>س</u>
ホストの初期フォルダ(<u>B</u>)	
	現在のフォルダ

(4) 2 は[www.お客様のドメイン]。3,4 は送付した FTP のユーザーID とパスワードを入力願います。

ホストの設定	? 🔀
基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度	
✓LISTコマンドでファイルー覧を取得(L)	10,000,000
✓ NLST - R を使って高速に再帰検索(N)	
□ フルバスでファイルをアクセスしない(E)	
属性変更コマンド(A)	
SITE CHMOD 標準	
ホストの種類(H)	
自動認識 🖌	
NLSTファイル名/オプション	
-alL 標準	
OK ++>>セル	~117

(5) [高度]タブの[LIST コマンドでファイルー覧を取得]にチェックします。 ※これを忘れるとファイルの一覧が表示されません。

🖳 NetLaputa	(▲ 新規ホスト(N)
		新規グルーフ [*] (G) 設定変更(M).
	ſ	
		■ [前除(型)
	(~

(6)作成したホストを接続します。

🗊 sample (*) - FFFTP 📃 🔲 🔯					
接続(E) コマンド(Q) ブックマーク(B) 表示(V) ツール(T) オブショ	2 <u>0</u> 7	いプ(円)			
🦊 🗶 🐥 🛧 🏠 🗙 🗠 🖆 🖪 🖻 🐴 E., ,	J _{is} 無	か び III 🏛 😫 😣			
🔁 🚔 C:¥Program Files¥ffftp	~	🔁 🗃 🖊	~		
名前 日付 ttp 2007/06/21 16 Sample 2007/06/21 15 temp 2008/06/11 16	03 16 23	名前 anon_ftp bin cci-bin ····1 conf error_docs httpdocs ···2 httpsdocs pd private statistics subdomains web_users	日付 2008/06/01 18:42 2008/06/01 18:42 2008/06/01 18:42 2008/06/05 12:40 2008/06/05 16:57 2008/06/05 16:57 2008/06/05 16:57 2008/06/01 18:42 2008/06/01 18:42 2008/06/01 18:42 2008/06/01 18:42		
<	>	[<]			
220 ProFTPD 1.3.0 Server (ProFTPD) [202.208.XXX.) >USER biz 331 Password required for biz.	oox]				

(7)1. cgi をご使用の場合は cgi-bin フォルダにアップロードします。 2.通常のコンテンツは httpdocs にアップロードします。