(1)スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。

34 スタート → 10-10-10 パネル(©)

(2) 表示された「コントロールパネル」の中の「ネットワークとインターネット接続」をタブルクリックします。



(3)「ネットワーク接続」をクリックします。



(4)「ネットワークタスク」から「新しい接続を作成する」をクリックします。



(5)「新しい接続ウィザード」の画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。

新しい 接続ウィザード	
A	新しい接続ウィザードの開始
S 1	このウィザードでは次の手助けをします:
	 インターネットへの接続
	 職場でのネットワークなどのプライベート ネットワークへの接続
	・ ホーム ネットワークや小規模オフィスのネットワークのセットアップ
	続行するには [次へ] をクリックしてください。
	< 戻る(B) 次へ(D) キャンセル

(6)「ネットワーク接続の種類」の画面で、「インターネットに接続する」を選択し、「次へ」をクリックします。

新しい接続ウィザード
ネットワーク接続の種類 オプションを選んでください。
● インターネットに接続する(C) インターネットに接続する(C) インターネットに接続し、Web をプラーズしたり電子メールを読んだりできます。
○ 醫療のスットワークへ接続する(Q) 際場のネットワークにダイヤルアップや VPN を使用して接続し、自宅や別の場所から仕事ができるようにします。
○ ホーム ネットワークや小規模オフィスのネットワークをセットアップする(S) 家庭や小規模オフィスの既存のネットワークへ接続したり、新しい接続をセットアップします。
○ 詳細接続をセットアップする(E) シリアル、パラレル、または赤外線ボートを使用して別のコンピュータに直接接続します。またこのコン ピュータにほかのコンピュータから接続できるようにします。
< 戻る(B) 次へ(W) > キャンセル

(6)「準備」の画面で、「接続を手動でセットアップする」を選択し、「次へ」をクリックします。

新しい接続ウィザード
準備 インターネット接続をセットアップする準備をしています。
インターネットにどう接続しますか? ・ インターネット サードス プロバイダ (ISP) の一覧から選択する(L) ・ 腰続を手動でセットアップする(M) メイヤルッツノ接続しば、アガリントる、パスワード、および ISP の電話番号が必要です。広帯 域のアカウンドには、電話番号は必要ありません。 ・ ISP から提供された CD を使用する(C)
< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル

(7)「インターネット接続」の画面で「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択。「次へ」をクリックします。

新しい接続ウィザード	
インターネット接続 インターネットにどう接続しますか?	
 ● 皮イヤルアゥブ モデムを使用して接続する(①) モデムや通常の電話線、または統合テジタル サービス通信網 (ISDN) 電話線を使用して接続します。 ○ ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する(①) これは高スピード接続で、DSL またはケーブル モデムを使用します。ISP によっては、この種類の接 続を PPPoE として呼んでいます。 	
○常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する(A) これは高スピード接続で、ケーブル モデム、DSL または LAN 接続のいずれかを使用します。この接続は常にアクティブで、サイン インを必要としません。	
< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル	

(8)「デバイスの選択」の画面で、「この接続に使用するデバイスの選択」の使用するモデム・TAをチェックし「次へ」をクリックします。※インストールされているモデム・TAが1つだけの場合、「デバイスの選択」の画面は表示されません。

新しい接続ウィザード
デバイスの選択 接続に使うデバイスを選択します。
コンピュータ上に複数のダイヤルアップ デバイスがあります。 この接続に使用するデバイスの選択(S):
☑ ④ モデム - INSが1-V30 Tower SYNC (COM1) □ ● モデム - 標準 56000 bps モデム (COM1)
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

ダイヤルアップ	Windows X
(9) 表示された「接続名」の画面を、以下のように設定し、「次へ」をクリックします。	
新しい接続ウィザード	
接続名 インターネット接続を提供するサービスの名前は何ですか?	
次のボックスに ISP の名前を入力してください。	
ISP 名(<u>A</u>)	
NetLaputa	

ここに入力された名前は作成している接続の名前になります。

ISP 名

「NetLaputa」と入力※任意の名前でも構いません。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(10) 表示された「ダイヤルする電話番号」の画面を、以下のように設定し、「次へ」をクリックします。

新しい接続ウィザード	
<mark>ダイヤルする電話番号</mark> ISP の電話番号を指定してください。	I)
下に電話番号を入力してください。 電話番号(P):	
0570-010987	
識別番号または市外局番が必要な場合があります。よくわからないときは、電話でその電話番号にダイヤルしてください。モデムの音が聞こえる場合はダイヤルしたその番号が正解です。	
< 戻る(B) 次へ(W) > ギャ	ンセル

・「電話番号」→ 利用する NetLaputa のアクセスポイントの電話番号を入力 ※ウェブサイトにアクセスポイントの一覧があります。市外局番を含めて入力します。

※お住まいの地域の、アクセスポイントが不明の場合は、ワンナンバーアクセスポイント「0570-010987」を ご入力下さい。

※ フレッツ ISDN をご利用の場合は、ダイヤルアップ先が全国共通の「1492」となります。

※ 間違えて NetLaputa のアクセスポイントにダイヤルアップしますと、通常の電話料金が発生してしまいますのでご注意下さい。

(11) 表示された「インターネットアカウント情報」の画面を、以下のように設定します。

新しい接続ウィザード		
インターネット アカウント情報 インターネット アカウントにサインインするにはアカウント名とパスワードが必要です。		
ISP アカウント名およびパスワードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場所に(保管してください。(既存 のアカウント名またはパスワードを忘れてしまった場合は、ISP に問い合わせてください。)		
ユーザー名(山):	laputa@netlaputa.ne.jp	
バスワード(<u>P</u>):	*****	
パスワードの確認入力(心):	*****	
マ このコンピュータからインターネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用 する(S)		
▼この接続を既定のインターネット接続とする(M)		
✔この接続のインターネット接続ファイアウォールをオンにする①		
	< 戻る(B) 次へ(N)> キャンセル	

メールアドレスのドメイン	フルタイムサービスのお客様	デイタイムサービスのお客様
netlaputa.ne.jp	ユーザ ID@netlaputa.ne.jp	
kw.netlaputa.ne.jp	ユーザ ID@kw.netlaputa.ne.jp	
yk.netlaputa.ne.jp	ユーザ ID@yk.netlaputa.ne.jp	
ic.netlaputa.ne.jp	ユーザ ID@ic.netlaputa.ne.jp	ユーザ ID@day.netlaputa.ne.jp
cg.netlaputa.ne.jp	ユーザ ID@cg.netlaputa.com	
jp.netlaputa.ne.jp	ユーザ ID@jp.netlaputa.ne.jp	
sa.netlaputa.com	ユーザ ID@sa.netlaputa.com	
・「ユーザ名」 ご	登録によって異なりますので、下記をご参	·照下さい。

・「パスワード」 NetLaputa にご登録頂いているパスワードを入力します。

※確認のため、パスワードは2回入力します。

・「このコンピュータからインターネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する」 通常チェックする

※複数の接続アカウントを使い分ける場合はチェックを外します。

- 「この接続を既定のインターネット接続とする」→ 通常チェックする
 ※チェックすると、Web ブラウザなどを起動したときに呼び出されるインターネット設定となります。
- (12)「新しい接続ウィザードの完了」の画面が表示されます。

新しい接続ウィザードの完了 広の構続の作成に必要な手順は正常に完了しました。 水の構続の作成に必要な手順は正常に完了しました。 NetLaputa ・ ひての構続です。 ・ ひの接続です。 ・ ひの接続してウィザードを使用する ・ ひの接続へのジョートカットをデスクトップに追加する感ど 接続を作成してウィザードを開じるには、「完了」をクリックしてください。 く 戻る(密) 充了 キャンセル	新しい 接続ワイサード	
よの構築の作成に必要な手順は正常に完了しました。 NetLaputa ・ 既定 ・ の接続にする ・ の投続はファイアウァールを使用する ・ の力ンピュータのすべてのユーザーと共有する ・ の力ンピュータのすべてのユーザーを使用する この接続は、「ネットワーク接続] フォルダに「保存されます。 にの接続は、「ネットワーク接続] フォルダに「保存されます。 マごの接続へのジョートカットをデスクトップに追加する⑤ジ 接続を作成してウィザードを開じるには、「完了」をクリックしてください。 マロル	59	新しい接続ウィザードの完了
NetLaputa ・ 既定の接続にする ・ この接続はファイアウォールを使用する。 ・ この立ンビュータのすべてのユーザーと共有する。 ・ すべての人に同じユーザー名とバスワードを使用する ・ すべての人に同じユーザー名とバスワードを使用する この接続は、「ネットワーク接続] フォルダに「保存されます。 ・ この接続へのショートカットをデスクトップに追加する感謝 接続を作成してウィザードを開じるには、「完了」をクリックしてください。 く 戻る(B) 完了 キャンセル		次の接続の作成に必要な手順は正常に完了しました。
ビごの接続へのショートカットをデスクトップに追加する Signature 接続を作成してウィザードを開じるには、「完了」をクリックしてください。 く 戻る(B) 完了 キャンセル		NetLaputa ・ 既定の接続にする ・ この接続はファイアウォールを使用する ・ このコンピュータのすべてのユーザーと共有する ・ すべての人に同じユーザー名とパスワードを使用する この接続は、「ネットワーク接続」 フォルダに保存されます。
< 戻る(B) 完了 キャンセル		✓この接続へのショートカットをデスクトップに追加する(5) 接続を作成してウィザードを閉じる(こは、「完了」をクリックしてください。
		< 戻る(B) 完了 キャンセル

・「この接続へのショートカットをデスクトップに追加する」 → チェックして、「完了」ボタンをクリックします。

	Windows XP
(キニナル ナナ)	

(13	3) 自動的に「NetLaputa への接続」の画面が表示されます。	
	NetLaputa へ接続 🔹 ? 🗙	
	ユーザー名(山):	laputa@netlaputa.ne.jp
	パスワード(<u>P</u>):	[ノ 『スワードを変更するには、ここをクリックします]
	 ✓ 次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する(S): ○ このユーザーのみ(N) ③ このコンピュータを使うすべてのユーザー(A) 	
	<u> </u> ØイヤルΦ:	0570-010987
	<u>ダイヤル(D)</u>	キャンセル プロパティ(Q) ヘルプ(H)
(14)ユーザ名、ダイヤ	?ルが正しく入力されていることを確認し、「ダイヤル

ダイヤルアップ

(14) ユーザ名、ダイヤルが正しく入力されていることを確認し、「ダイヤル」ボタンをクリックして接続を開始します。 「キャンセルをすると「ネットワーク接続」の画面に戻ります。



「ダイヤルアップ」に「NetLaputa」が表示されます。ダブルクリックすると(13)の画面に戻ります。